

Нера Clean 4000

Lifa NeraClean 4000 наиболее часто используемая вакуумная установка

- 1 Максимальный воздушный поток без фильтров 3850 м3/ч
- 2 Для очистки вентиляционных каналов, сбора пыли
- 3 Для очистки воздуха с использованием фильтра EU 7-8
- 4 Для очистки воздуха с использованием двух HEPA фильтров
- 5 Для создания разрежения в рабочем отсеке
- 6 Широкий диапазон фильтров и приспособлений в комплекте
- 7 Транспортные колеса для облегчения передвижения

Вентилятор оснащен радиальными лопастями и предназначен для перемещения загрязненного воздуха. Температура переносимых газообразных веществ не должна превышать 80°C. Не используйте вакуумирующую установку в помещениях с температурой воздуха выше 40°C или ниже -20°C или на территориях, где есть опасность взрыва. В вакуумирующую установку не должны вноситься какие-либо конструктивные изменения. Специальные модели, предназначенные для иных целей, не упомянутых выше, могут быть поставлены по заказу.

Рекомендовано использовать с гидравлической машиной HYDMASTER 40

Рекомендовано использовать с установкой с циклоном для сбора грязи

Рекомендовано использовать с аппаратом для распределения гранул



Технические характеристики

Максимальный воздушный поток	3580 м3/ч
Рабочее напряжение	230 В, однофазное
Предохранитель	10 А/15 А
Частота	50-60 Гц
Мощность двигателя	1.10 кВт
Длина кабеля	2 м
Габариты (Ш×В×Г)	660x800x960 мм
Вес	85 кг
Корпус	Окрашенная сталь
Транспортировка	Колёса
Вспомогательные устройства	Манометр